

TUAREG 660



POTENCIA
80 CV
@ 10.500 RPM



TORQUE
67 NM
@ 8.500 RPM



PESO
187KG
@ 8.500 RPM



CAPACIDAD DE TANQUE
18 LTS



Aprilia bicilíndrico en paralelo, 4 tiempos, refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza(DOHC), 4 válvulas por cilindro

CILINDRADA	659 CC
DIAMETRO X CARRERA	81 X 63.93 MM
POTENCIA MAXIMA	80 CV (59 KW) A 9.250 REVOL./MIN
TRANSMISIÓN	CADENA
CAMBIOS	6 VELOCIDADES
EMBRAGUE	EMBRAGUE HÚMEDO MULTIDISCO CON SISTEMA ANTIRREBOTE
GESTIÓN ELECTRONICA	PAQUETE APRC CON ATC (CONTROL DE TRACCIÓN), AEB (FRENO
SUSPENSIÓN DELANTERA	KAYABAØ 43 MM INVERTIDA USD CON MUELLE SUPERIOR. COMPLETAMENTE AJUSTABLE. RECORRIDO 240 MM
SUSPENSIÓN TRASERA	BASCULANTE DE ALUMINIO. MONOAMORTIGUADOR KAYABA. COMPLETAMENTE AJUSTABLE. RECORRIDO 240 MM
FRENO DELANTERO	DOBLE DISCO 300 MM BREMBO CON PINZAS FLOTANTES DE 2 PISTONES 30/32 MM. BOMBA AXIAL BREMBO, LATIGUILLOS
FRENO TRASERO	DISCO 260 MM; PINZA BREMBODE UN PISTON 34 MM.BOMBA
RUEDAS	LLANTAS DE RADIO DEL.: 2.15"X21" TRAS.: 4.25"X18"
NEUMATICOS	TUBELESS, DEL: 90/90 -21 TRAS: 150/70 R 18
ALTURA ASIENTO	860MM
CONSUMO	4,0L / 100KM
PESO EN ORDEN DE MARCHA	204KG
CAPACIDAD DEL TANQUE	18 LITROS (3LT RESERVA)
DIMENSIONES	DISTANCIA ENTRE EJES: 1525 MM LONGITUD: 2220 MM ANCHO: 965 MM ÁNGULO DE DIRECCIÓN: 26,7 ALTURA AL SUELO: 113,3 MM

CONOCÉ EL PRECIO
ESCANEANDO EL QR

